TUB. OL5 SIMPLE



APLICACIONES
Manguera creada para el uso hidráulico y servomandos a media presión.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Una malla de fibra de poliéster.

TEMPERATURA MÁXIMA
100

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Poliéster termoplástico.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Poliuretano resistente a la abrasión, estabilizado a los rayos UV y resistente al ozono y a los microorganismos.

TEMPERATURA MÍNIMA
-40

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT540402	5/32	4	8	210	30	0,45

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:51:50)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados