TUB. OL8M (700 BAR)



APLICACIONES
Oleodinámica de alta y altísima presión.

NORMATIVA
SAE 100R8; ISO3949; MSHA STANDARDS

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Poliéster termoplástico.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Una trenza de fibra de aramida.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Poliuretano.

TEMPERATURA MÁXIMA
100

TEMPERATURA MÍNIMA
-40

Código	Galga	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT730604	4	1/4	6,4	14,8	700	2800	50	0,16

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 05:31:23)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados