

TUB. R7 BITUBO



APLICACIONES

Oleodinámica de media presión.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Una trenza de fibra de poliéster.

TEMPERATURA MÁXIMA

100

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Poliéster termoplástico.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Cubierta de poliuretano.

TEMPERATURA MÍNIMA

-40

| Código | Galga | Ø int pulg | Ø int mm | Ø ext mm | P.trabajo bar | Protura bar | Rad. curv. mm | Peso kg/m |
|----------|-------|---------------|-------------|-------------|------------------|----------------|------------------|--------------|
| RT520403 | 3 | 3/16 | 4,8 | 10,0 | 210 | 840 | 30 | 0,15 |
| RT520604 | 4 | 1/4 | 6,4 | 11,8 | 200 | 800 | 35 | 0,17 |
| RT520805 | 5 | 5/16 | 8,0 | 14,3 | 190 | 760 | 45 | 0,26 |
| RT521006 | 6 | 3/8 | 9,7 | 16,0 | 175 | 700 | 55 | 0,31 |
| RT521208 | 8 | 1/2 | 13,0 | 20,3 | 140 | 560 | 75 | 0,45 |

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 02/04/2026 a las 06:36:34)