TUB. R7 BITUBO



APLICACIONES
Oleodinámica de media presión.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Poliéster termoplástico.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Una trenza de fibra de poliéster.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Cubierta de poliuretano.

TEMPERATURA MÁXIMA
100

TEMPERATURA MÍNIMA
-40

Código	Galga	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT520403	3	3/16	4,8	10,0	210	840	30	0,15
RT520604	4	1/4	6,4	11,8	200	800	35	0,17
RT520805	5	5/16	8,0	14,3	190	760	45	0,26
RT521006	6	3/8	9,7	16,0	175	700	55	0,31
RT521208	8	1/2	13,0	20,3	140	560	75	0,45

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:52:53)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados