

TUB. R7 NO CONDUCTIVA



APLICACIONES

Hidráulicas de media presión y que requieran aislamiento eléctrico.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Termoplástica.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Antiabrasivo y resistente a UV.

TEMPERATURA MÍNIMA

-54

NORMATIVA

SAE 100R7; ISO3949; ANSI A92.2 STANDARDS

CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Téxtil Poliéster.

TEMPERATURA MÁXIMA

100

Código	Galga	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	Protura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT570403	3	3/16	4,8	10,0	210	840	30	0,07
RT570604	4	1/4	6,4	11,8	200	800	35	0,09
RT570805	5	5/16	8,0	14,3	190	760	45	0,13
RT571006	6	3/8	9,7	16,0	175	700	55	0,16
RT571208	8	1/2	13,0	20,3	140	560	75	0,22
RT572012	12	3/4	19,2	26,5	90	360	145	0,33
RT572516	16	1"	25,6	33,6	70	280	200	0,40

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 17/05/2026 a las 07:21:01)