AIRE COMPRIMIDO - 20 BAR



APLICACIONES
Aire comprido en aplicaciones generales.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Elastómero sintético negro.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Trenza téxtil de gran tenacidad.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Elastómero sintético negro con rallado amarillo.

PRESIÓN DE TRABAJO
20

TEMPERATURA MÁXIMA
60

TEMPERATURA MÍNIMA
-10

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA185AA006	1/4	6	12	48	0,120
TA185AA008	5/16	8	14	64	0,140
TA185AA010	3/8	10	17	80	0,205
TA185AA013	1/2	13	21	104	0,280
TA185AA016	5/8	16	24	128	0,355
TA185AA019	3/4	19	28	152	0,460
TA185AA025	1"	25	35	200	0,640

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 02:58:34)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados