

AIRE COMPRIMIDO - 20 BAR



APLICACIONES

Aire comprimido en aplicaciones generales.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Trenza téxtil de gran tenacidad.

PRESIÓN DE TRABAJO

20

TEMPERATURA MÍNIMA

-10

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Elastómero sintético negro.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Elastómero sintético negro con rallado amarillo.

TEMPERATURA MÁXIMA

60

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA185AA006	1/4	6	12	48	0,120
TA185AA008	5/16	8	14	64	0,140
TA185AA010	3/8	10	17	80	0,205
TA185AA013	1/2	13	21	104	0,280
TA185AA016	5/8	16	24	128	0,355
TA185AA019	3/4	19	28	152	0,460
TA185AA025	1"	25	35	200	0,640

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 15/08/2026 a las 16:50:40)