

ASP./IMP. ALIMENTARIA 10 BAR



APLICACIONES

Manguera de aspiración e impulsión para llenado y descarga de camiones cisterna, también para uso en industrias de alimentos y bebidas.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Tubo de goma NBR blanco liso.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Caucho sintético, resistente al ozono y a la intemperie, resistente a la abrasión,

TEMPERATURA

-35°C / +80°C, limpieza a vapor sin presión hasta 130°C / máx. 30 minutos.

NORMATIVA

BfR (antes BgVV) XXI:2002 (Kat.2), FDA (CFR 21 §177.2600)

CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Doble hélice de alambre de acero, refuerzo de capas sintéticas.

PRESIÓN DE TRABAJO

10

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA404LE025	1"	25	37	150	0,92
TA404LE032	1"1/4	32	44	225	1,14
TA404LE038	1"1/2	38	52	300	1,58
TA404LE050	2"	50	64	350	2,07
TA404LE063	2"1/2	63,5	79,5	400	3,29
TA404LE076	3"	76	93	450	3,85

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 01/07/2026 a las 08:38:42)