

ASP./IMP. ALIMENTARIA MULTI-FOOD 10 BAR



APLICACIONES

Alimentos líquidos, bebidas alcohólicas hasta el 75%, perfecto para grasas animales y aceite vegetal, ideal para Imp./Asp. de leche. Esterilizado con vapor a 130° durante 30 min. o sol. de soda 5%.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Caucho sintético blanco.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Caucho sintético azul ideal en aplicaciones donde se requiere resistencia al ozono, a la intemperie y a la abrasión

PRESIÓN DE ROTURA

30

TEMPERATURA MÁXIMA

Alimentos líquidos hasta 110° C - Alimentos grasos hasta 120° C

NORMATIVA

FDA

CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Cordones textiles de alta resistencia con alambre de hélice de acero integrado

PRESIÓN DE TRABAJO

10

PRESIÓN DE TRABAJO MÍNIMA

-30

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Vacío %	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA400LE076	3"	76	89	90	152	2,400
TA400LE102	4"	102	116	90	204	3,380

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 02/07/2026 a las 05:53:03)