

ASP./IMP. ALIMENTARIA MULTI-FOOD 10 BAR



Aplicaciones

Alimentos líquidos, bebidas alcohólicas hasta el 75%, perfecto para grasas animales y aceite vegetal, ideal para Imp./Asp. de leche. Esterilizado con vapor a 130° durante 30 min. o sol. de soda 5%.

Construcción Interior

Caucho sintético blanco.

Construcción Exterior

Caucho sintético azul ideal en aplicaciones donde se requiere resistencia al ozono, a la intemperie y a la abrasión

Presión De Rotura

30

Temperatura Máxima

Alimentos líquidos hasta 110 ° C - Alimentos grasos hasta 120 ° C

Normativa

FDA

Construcción Refuerzo

Cordones textiles de alta resistencia con alambre de hélice de acero integrado

Presión De Trabajo

10

Presión De Trabajo Mínima

-30

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Vacio %	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA400LE063	2"1/2	63	76	90	126	2,020
TA400LE076	3"	76	89	90	152	2,400
TA400LE102	4"	102	116	90	204	3,380

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/01/2026 a las 20:34:08)