ASP./IMP. ALIMENTARIA MULTI-FOOD 10 BAR



APLICACIONES
Alimentos líquidos, bebidas alcohólicas hasta el 75%, perfecto para grasas animales y aceite vegetal, ideal para Imp./Asp. de leche. Esterilizado con vapor a 130º durante 30 min. o sol. de soda 5%.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Caucho sintético blanco.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Caucho sintético azul ideal en aplicaciones donde se requiere resistencia al ozono, a la intemperie y a la abrasión

PRESIÓN DE ROTURA
30

TEMPERATURA MÁXIMA
Alimentos líquidos hasta 110 ° C - Alimentos grasos hasta 120 ° C

NORMATIVA
FDA

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Cordones textiles de alta resistencia con alambre de hélice de acero integrado

PRESIÓN DE TRABAJO
10

PRESIÓN DE TRABAJO MÍNIMA
-30

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Vacío %	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA400LE076	3"	76	89	90	152	2,400
TA400LE102	4"	102	116	90	204	3,380

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:09:08)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados