ASP./IMP. HIDROCARBUROS GRECADA - 10 BAR

APLICACIONES
Aspiración e impulsión de aceites y hidrocarburos.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
NBR negro.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Trenza téxtil de gran tenacidad y espiral de acero.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Caucho CR/NBR resistente a la abrasión y ozono.

PRESIÓN DE TRABAJO
10

TEMPERATURA MÁXIMA
80

TEMPERATURA MÍNIMA
-35

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA699AA019	25/32	20	30	60	0,610
TA699AA025	1"	25	35	75	0,690
TA699AA032	1"1/4	32	42	100	1,000
TA699AA038	1"1/2	38	48	115	1,200
TA699AA040	1"9/16	40	50	120	1,280
TA699AA051	2"	51	61	155	1,500
TA699AA076	3"	76	90	200	2,70

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 29/09/2026 a las 18:39:17)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados