

# ASP./IMP. HIDROCARBUROS GRECADA - 10 BAR



## APLICACIONES

Aspiración e impulsión de aceites y hidrocarburos.

## CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Trenza téxtil de gran tenacidad y espiral de acero.

## PRESIÓN DE TRABAJO

10

## TEMPERATURA MÍNIMA

-35

## CONSTRUCCIÓN INTERIOR

NBR negro.

## CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Caucho CR/NBR resistente a la abrasión y ozono.

## TEMPERATURA MÁXIMA

80

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA699AA019	25/32	20	30	60	0,610
TA699AA025	1"	25	35	75	0,690
TA699AA032	1"1/4	32	42	100	1,000
TA699AA038	1"1/2	38	48	115	1,200
TA699AA040	1"9/16	40	50	120	1,280
TA699AA051	2"	51	61	155	1,500
TA699AA076	3"	76	90	200	2,70

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 09/06/2026 a las 23:25:39)