

ASP./IMP. LÍQUIDOS PVC AMARILLO



APLICACIONES

Aspiración e impulsión de agua y líquidos. Uso general.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

PVC amarillo transparente.

TEMPERATURA MÁXIMA

60

VACÍO

60

NORMATIVA

UE 10/2011 (clase A, B, C)

CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Espiral PVC rígido color marfil antichoque.

TEMPERATURA MÍNIMA

-10

Código	Ø int pulg	Ø int mm	P.trabajo bar	P.protura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA266KL020	13/16	20	5	15	110	0,210
TA266KL025	1"	25	5	15	140	0,280
TA266KL030	1"3/16	30	5	15	170	0,330
TA266KL032	1"1/4	32	5	15	180	0,360
TA266KL035	1"3/8	35	5	15	195	0,410
TA266KL038	1"1/2	38	5	15	210	0,460
TA266KL040	1"9/16	40	5	15	220	0,490
TA266KL045	1"3/4	45	5	15	250	0,570
TA266KL051	2"	51	5	15	270	0,720
TA266KL060	2"3/8	60	5	15	330	0,870
TA266KL076	3"	76	4	12	500	1,180
TA266KL080	3"1/8	80	4	12	550	1,350
TA266KL090		90	3	9	630	1,870

Código	Ø int pulg	Ø int mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA266KL102	4"	102	3	9	710	2,250

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 03/04/2026 a las 08:15:20)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados