ASPIRACIÓN ABRASIVOS PU TRANSPARENTE



APLICACIONES
Aspiración de polvos grava, gránulos y substáncias abrasivas de la industria en general. Presenta una notable resistencia a la abrasión y a la flexión.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Espiral de refuerzo de PVC rígido antichoque.

TEMPERATURA MÍNIMA
-40

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Tubo transparente de TPU a base de éster.

TEMPERATURA MÁXIMA
80

Código	Ø int mm	Espesor mm	Vacío %	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA260OL040	40	Mín. 0,5 - Máx 3,1	20	60	0,240

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:10:46)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados