CHORREO ARENA - 12 BAR



APLICACIONES
Chorreo con material abrasivo.

NORMATIVA
ISO 4649/A

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
NR negro conductivo. Resistente a la abrasión 50mm3.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Trenza textil de alta resistencia.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
SBR/NR negro. Resistente a la abrasión y ozono.

PRESIÓN DE TRABAJO
12 bar

TEMPERATURA MÁXIMA
80

TEMPERATURA MÍNIMA
-40

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Peso kg/m
TA753AA019	3/4	19	33	0,700
TA753AA025	1"	25	39	0,860
TA753AA051	2"	51	71	2,380

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:01:59)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados