# EVOLUTION MULTI-FUEL - 20 BAR



## APLICACIONES
Suministro de combustible y aceite. También es apropiada para la transferencia de combustible en automoción y marina.

## NORMATIVA
SAE J30R7

## CONSTRUCCIÓN INTERIOR
NBR negro conductivo.

## CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Trenza téxtil de gran tenacidad.

## CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
CR negro conductivo. Resistente al ozono, abrasión y hidrocarburo.

## PRESIÓN DE TRABAJO
20

## TEMPERATURA MÁXIMA
125

## TEMPERATURA MÍNIMA
-40

| Código | Ø int pulg | Ø int mm | Ø ext mm | Peso kg/m |
|---|---|---|---|---|
| TA654AA008 | 5/16 | 8 | 14 | 0,130 |
| TA654AA010 | 3/8 | 10 | 16 | 0,160 |
| TA654AA013 | 1/2 | 13 | 20 | 0,220 |
| TA654AA016 | 5/8 | 16 | 24 | 0,300 |
| TA654AA019 | 3/4 | 19 | 27 | 0,330 |
| TA654AA025 | 1" | 25 | 34 | 0,220 |

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 02:57:50)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados