

# EVOLUTION MULTI-FUEL - 20 BAR



## APLICACIONES

Suministro de combustible y aceite. También es apropiada para la transferencia de combustible en automoción y marina.

## CONSTRUCCIÓN INTERIOR

NBR negro conductivo.

## CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

CR negro conductivo. Resistente al ozono, abrasión y hidrocarburo.

## TEMPERATURA MÁXIMA

125

## NORMATIVA

SAE J30R7

## CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Trenza téxtil de gran tenacidad.

## PRESIÓN DE TRABAJO

20

## TEMPERATURA MÍNIMA

-40

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Peso kg/m
TA654AA008	5/16	8	14	0,130
TA654AA010	3/8	10	16	0,160
TA654AA013	1/2	13	20	0,220
TA654AA016	5/8	16	24	0,300
TA654AA019	3/4	19	27	0,330
TA654AA025	1"	25	34	0,220

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 01/07/2026 a las 19:53:45)