FUMIGACIÓN - 80 BAR



APLICACIONES
Fumigación de cultivos con fertilizantes, pesticidas y herbicidas.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Trenza textil de alta tenacidad.

PRESIÓN DE TRABAJO
80

TEMPERATURA MÍNIMA
-5

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
PVC negro.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
PVC acanalado amarillo con franja negra longitudinal. Resistente a la abrasión y al ozono.

TEMPERATURA MÁXIMA
60

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA593AK008	5/16	8	15	64	0,160
TA593AK010	3/8	10	18	80	0,230
TA593AK013	1/2	13	22	104	0,320

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 02:58:03)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados