

IMP. LIQUIDOS APLIC. SEVERAS APLASTABLE - 10 BAR



APLICACIONES

Impulsión de líquidos en aplicaciones severas. Drenaje de pozos y uso general.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Trenza téxtil de gran tenacidad.

PRESIÓN DE TRABAJO

10

TEMPERATURA MÍNIMA

-30

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

EPDM negro.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

EPDM negro.

TEMPERATURA MÁXIMA

80

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Peso kg/m
TA253AA032	1"1/4	32	40	0,460
TA253AA038	1"1/2	38	46	0,540
TA253AA040	1"9/16	40	48	0,570
TA253AA045	1"3/4	45	53	0,660
TA253AA051	2"	51	59	0,730
TA253AA060	2"3/8	60	68	0,860
TA253AA063	2"1/2	63	71	0,890
TA253AA076	3"	76	84	1,280

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 17/05/2026 a las 05:22:54)

