IMP. LIQUIDOS PVC C/MALLA TEXTIL - EU 10/2011



APLICACIONES
Impulsión de alimentos y líquidos en general. Esterilizado con solución de soda 5%.

NORMATIVA
EU 10/2011 (Clase A, B, C)

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
PVC transparente, resistente a la abrasión y ozono.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Trenza téxtil de gran tenacidad.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
PVC transparente.

TEMPERATURA MÁXIMA
60

TEMPERATURA MÍNIMA
-5

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	Peso kg/m
TA491OO006	1/4	6	11	20	0,080
TA491OO008	5/16	8	13	15	0,095
TA491OO015	19/32	15	21	10	0,21
TA491OO013	1/2	13	19	10	0,165
TA491OO019	3/4	19	25	10	0,260
TA491OO025	1"	25	32	10	0,390
TA491OO030	1"3/16	30	38	7	0,520
TA491OO032	1"1/4	32	42	7	0,690
TA491OO038	1"1/2	38	48	7	0,820

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:00:44)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados