IMPULSIÓN ABRASIVOS - 5 BAR



APLICACIONES
Impulsión de cemento seco, grano y transferencia de alimento para animales.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
NR conductivo negro.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Trenza téxtil de gran tenacidad.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
SBR/NR conductivo negro.

PRESIÓN DE TRABAJO
5

TEMPERATURA MÁXIMA
80

TEMPERATURA MÍNIMA
-30

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Peso kg/m
TA760AA090	3"1/2	90	102	2,100
TA760AA102	4"	102	120	3,190

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 02:58:31)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados