IMPULSIÓN AIRE CALIENTE



APLICACIONES
Impulsión aire caliente en el transporte de materiales pulverulentos secos del compresor de los tanques.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Trenza téxtil de gran tenacidad y espiral de acero.

PRESIÓN DE TRABAJO
10

TEMPERATURA MÍNIMA
-40

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Caucho EPDM blanco.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Caucho EPDM azul.

TEMPERATURA MÁXIMA
180

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Vacío %	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA902LE051	2"	51	63	100	153	1,540
TA902LE076	3"	76	90	90	306	2,800

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 02:58:33)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados