IMPULSIÓN GLP - 25 BAR



APLICACIONES
Entrega de GLP. Especialmente diseñada para aplicaciones de bobinado de servicio pesado.

NORMATIVA
EN 1762/DM

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
NBR negro.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Trenzas textiles de alta resistencia - alambre antiestático.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
CR negro microperforado. Resistente a la abrasión, ozono, hidrocarburos y fuego.

PRESIÓN DE TRABAJO
25

TEMPERATURA MÁXIMA
70° -operación constante-

TEMPERATURA MÍNIMA
-30° - operación constante

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA659AA025	1"	25	38	200	0,790
TA659AA032	1"1/4	32	45	250	0,950
TA659AA051	2"	51	67	400	1,770

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 02:58:08)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados