# IMPULSIÓN GRANELES - 5 BAR - FDA




## APLICACIONES
Impulsión de materiales abrasivos y alimentos a granel. Especialmente diseñado para transferencia de grano, harina y gránulos de plástico.

## NORMATIVA
FDA

## CONSTRUCCIÓN INTERIOR
NR Conductivo blanco.

## CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Trenza téxtil de gran tenacidad, antiestática.

## CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
SBR/NR conductivo negro, resistente a la abrasión y ozono.

## PRESIÓN DE TRABAJO
5

## TEMPERATURA MÁXIMA
80

## TEMPERATURA MÍNIMA
-30

| Código | Ø int pulg | Ø int mm | Ø ext mm | Peso kg/m |
|---|---|---|---|---|
| TA760LA080 | 3"1/8 | 80 | 92 | |
| TA760LA102 | 4" | 102 | 120 | 3,180 |

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 02:58:11)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados