IMPULSIÓN HIDROCARBUROS - 10 BAR



APLICACIONES
Impulsión de aceites y gasóleos.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
NBR negro conductivo.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Trenza téxtil de gran tenacidad.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
CR conductivo negro.

PRESIÓN DE TRABAJO
10

TEMPERATURA MÁXIMA
80

TEMPERATURA MÍNIMA
-30

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Peso kg/m
TA650AA019	3/4	19	29	0,470
TA650AA025	1"	25	35	0,580
TA650AA032	1"1/4	32	42	0,710
TA650AA038	1"1/2	38	48	0,840
TA650AA040	1"9/16	40	50	
TA650AA051	2"	51	61	1,110
TA650AA063	2"1/2	63	75	1,630
TA650AA076	3"	76	88	1,960

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:02:08)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados