

# IMPULSIÓN HIDROCARBUROS - 10 BAR



## APLICACIONES

Impulsión de aceites y gasóleo.

## CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Trenza téxtil de gran tenacidad.

## PRESIÓN DE TRABAJO

10

## TEMPERATURA MÍNIMA

-30

## CONSTRUCCIÓN INTERIOR

NBR conductivo negro.

## CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

CR conductivo negro.

## TEMPERATURA MÁXIMA

80

| Código     | Ø int<br>pulg | Ø int<br>mm | Ø ext<br>mm | Peso<br>kg/m |
|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| TA650AA019 | 3/4           | 19          | 29          | 0,470        |
| TA650AA025 | 1"            | 25          | 35          | 0,580        |
| TA650AA032 | 1"1/4         | 32          | 42          | 0,710        |
| TA650AA038 | 1"1/2         | 38          | 48          | 0,840        |
| TA650AA040 | 1"9/16        | 40          | 50          |              |
| TA650AA051 | 2"            | 51          | 61          | 1,110        |
| TA650AA063 | 2"1/2         | 63          | 75          | 1,630        |
| TA650AA076 | 3"            | 76          | 88          | 1,960        |

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 02/07/2026 a las 10:07:54)