

IMPULSIÓN HIDROCARBUROS LISA - 10 BAR



APLICACIONES

Impulsión de aceites y gasóleos.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Trenza téxtil de gran tenacidad.

PRESIÓN DE TRABAJO

10

TEMPERATURA MÍNIMA

-10

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Elastómero sintético negro.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Elastómero sintético negro, resistente a la abrasión, ozono y a los hidrocarburos..

TEMPERATURA MÁXIMA

60

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA680AA006	1/4	6	13	48	0,140
TA680AA008	5/16	8	15	64	0,170
TA680AA010	3/8	10	17	80	0,205
TA680AA013	1/2	13	20	104	0,250
TA680AA019	3/4	19	27	152	0,400
TA680AA025	1"	25	35	200	0,630

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 17/05/2026 a las 04:15:21)