

# IMPULSIÓN HIDROCARBUROS LISA - 10 BAR



## APLICACIONES

Impulsión de aceites y gasóleos.

## CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Trenza téxtil de gran tenacidad.

## PRESIÓN DE TRABAJO

10

## TEMPERATURA MÍNIMA

-10

## CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Elastómero sintético negro.

## CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Elastómero sintético negro, resistente a la abrasión, ozono y a los hidrocarburos..

## TEMPERATURA MÁXIMA

60

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA680AA006	1/4	6	13	48	0,140
TA680AA008	5/16	8	15	64	0,170
TA680AA010	3/8	10	17	80	0,205
TA680AA013	1/2	13	20	104	0,250
TA680AA019	3/4	19	27	152	0,400
TA680AA025	1"	25	35	200	0,630

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 01/07/2026 a las 06:49:44)