TUB. AD BLUE 20 BAR



APLICACIONES
Descarga y transferencia de fluido de escape diesel/urea.

NORMATIVA
ISO 22241-2

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Caucho libre de EPDM

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Doble malla textil de alta resistencia

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
EPDM negro resistente al ozono y la abrasión.

PRESIÓN DE TRABAJO
20

PRESIÓN DE ROTURA
60

TEMPERATURA MÁXIMA
100

TEMPERATURA MÍNIMA
-40

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA955AA013	1/2	13	23	91	0,290
TA955AA016	5/8	16	26	112	0,340
TA955AA019	3/4	19	29	133	0,390
TA955AA025	1"	25	35	175	0,490

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:08:57)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados