

# TUB. PU C/ESPIRAL COBREADO



## APLICACIONES

Aspiración de gases y abrasivos..

## CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Espiral de acero recubierta de TPU de color cobre.

## TEMPERATURA MÍNIMA

-40

## CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Tubo transparente de TPU a base de éster. Óptima resistencia a la abrasión, a los aceites minerales, al ozono, al envejecimiento y a los agentes atmosféricos.

## TEMPERATURA MÁXIMA

90

Código	Ø int mm	Espesor mm	Vacío %	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA17100051	51	Mín. 0,40	19	40	0,225
TA17100060	60	Mín. 0,40	16	50	0,260
TA17100063	63	Mín. 0,40	16	55	0,275
TA17100076	76	Mín. 0,43	16	65	0,405
TA17100080	80	Mín. 0,43	15	65	0,420
TA17100102	102	Mín. 0,53	13	85	0,530
TA17100127	127	Mín. 0,63	10	105	0,755

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 10/06/2026 a las 02:22:23)