CHEM 700 HD



APLICACIONES
Aspiración e impulsión de amplia variedad de productos químicos. Carga/Descarga/Trasvase de barcos, aplicaciones industriales y marinas severas y peligrosas.

COLOR
VERDE

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Espiral interior polipropileno y exterior de ac.galvanizado.

PRESIÓN DE TRABAJO
16

TEMPERATURA MÍNIMA
-40

NORMATIVA
EN 13765:2010 TYPE 3

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Capa interior de polipropileno con capas intermedias de polietileno, poliéster y UHMW PLT de alta densidad.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Tela de polivinilo resistente a agentes meteorológicos y ozono.

TEMPERATURA MÁXIMA
100

Código	DN	Ø int pulg	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA0501PZ025	25	1"	100	0,77

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:01:57)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados