OIL SD





APLICACIONES
Aspiración e impulsión de amplia gama de hidrocarburos, aceites, parafinas y producto aromático. Carga y descarga de camiones, equipos ferroviarios, tanques de almacenamiento y aplicaciones en planta.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Capa interior de Polipropileno con Capas intermedias de Polietileno y Poliéster.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Tela de polivinilo resistente a agentes meteorológicos y ozono (posibilidad de poliuretano bajo demanda).

TEMPERATURA MÁXIMA
80

NORMATIVA
EN 13765:2010 TYPE 2

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Espiral interior y exterior de ac. galvanizado (Z) o aluminio (A).

PRESIÓN DE TRABAJO
10

TEMPERATURA MÍNIMA
-30

Código	Color	Capa ref.	DN	Ø int pulg	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA0504ZZ080	AZUL	Z - Z	80	3"	250	2,53
TA0504AA082	NARANJA	A - A	80	3"	250	1,53

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 02:58:38)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados