PTFE 300 HD



APLICACIONES
Aspiración e Impulsión de amplia variedad de productos químicos, especialmente para los que el polipropileno resulta inadecuado. Carga/descarga de camiones cisterna, equipos ferroviarios y ap. varias.

COLOR
ROJO

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Espiral interior y exterior de acero inoxidable (XX)

PRESIÓN DE TRABAJO
10

TEMPERATURA MÍNIMA
-40

NORMATIVA
EN 13765:2010 TYPE 3

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Tubo FEP extrusionado y capas intermedias de polietileno y polipropileno.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Tela de polivinilo resistente a agentes meteorológicos y ozono.

TEMPERATURA MÁXIMA
100

Código	DN	Ø int pulg	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA0505XX025	25	1"	100	0,77

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 02:59:53)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados