PTFE 300 HD-NANOTEC



APLICACIONES
Transferencia de productos químicos agresivos.

NORMATIVA
EN 13765:2015 TYPE 3

COLOR
ROJO

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
PTFE Du Pont

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Espiral interior y exterior de acero inoxidable

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Polivinilo resistente a agentes meteorológicos y ozono.

PRESIÓN DE TRABAJO
15

TEMPERATURA MÁXIMA
125ºC

TEMPERATURA MÍNIMA
- 40ºC

Código	DN	Ø int pulg	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA0507XX080	80	3"	280	3,15

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:08:47)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados