

PTFE SD



APLICACIONES

Aspiración y Impulsión de amplia variedad de productos químicos, especialmente para los que el polipropileno resulta inadecuado. Carga/descarga de camiones cisterna, equipos ferroviarios y ap. varias.

COLOR

ROJO

CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Espiral interior y exterior de acero inoxidable (XX)

PRESIÓN DE TRABAJO

10

TEMPERATURA MÍNIMA

-30

NORMATIVA

EN 13765:2010 TYPE 2

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Capa interior ECTFE y capas intermedias de polietileno y polipropileno.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Tela de polivinilo resistente a agentes meteorológicos y ozono (posibilidad de poliuterano bajo demanda).

TEMPERATURA MÁXIMA

80

Código	DN	Ø int pulg	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA0506XX040	40	1" 1/2	100	1,04
TA0506XX050	50	2"	150	1,56
TA0506XX080	80	3"	250	2,23

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 04/04/2026 a las 08:18:20)