TUBERIA HIDROCARBURO ENROLLADOR - 16 BAR



APLICACIONES
Entrega de combustible y aceite en aplicaciones severas mediante enrollador. Apta para limpieza de tanques.

NORMATIVA
EN 1360/1 - TRbF 131/2

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
NBR negro conductivo.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Malla textil de alta tenacidad.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
CR negro conductivo resistente a ozono, abrasión, hidrocarburo y fuego.

PRESIÓN DE TRABAJO
16

TEMPERATURA MÁXIMA
70°C

TEMPERATURA MÍNIMA
-30°C

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA658AA032	1"1/4	32	44	160	0,790
TA658AA038	1"1/2	38	51	190	1,030
TA658AA051	2"	51	67	255	1,720

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:08:25)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados