

# TUBERIA HIDROCARBURO ENROLLADOR - 16 BAR



## APLICACIONES

Entrega de combustible y aceite en aplicaciones severas mediante enrollador. Apta para limpieza de tanques.

## CONSTRUCCIÓN INTERIOR

NBR negro conductivo.

## CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

CR negro conductivo resistente a ozono, abrasión, hidrocarburo y fuego.

## TEMPERATURA MÁXIMA

70°C

## NORMATIVA

EN 1360/1 - TRbF 131/2

## CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Malla textil de alta tenacidad.

## PRESIÓN DE TRABAJO

16

## TEMPERATURA MÍNIMA

-30°C

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA658AA032	1"1/4	32	44	160	0,790
TA658AA038	1"1/2	38	51	190	1,030
TA658AA051	2"	51	67	255	1,720

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 03/04/2026 a las 08:47:00)