TUBO METÁLICO ENGATILLADO



APLICACIONES
Protección de tubería, escape de gases a alta temperatura, abrasivos.

MATERIAL
Acero galvanizado

TEMPERATURA MÁXIMA
300

Código	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA100BB030	30	35	100	0,72
TA100BB035	35	40	116	0,83
TA100BB040	40	45	152	1,06
TA100BB045	45	50	170	1,18
TA100BB050	50	55	188	1,31
TA100BB055	55	60	206	1,43
TA100BB060	60	65	223	1,56
TA100BB065	65	70	242	1,69
TA100BB070	70	75	259	1,81
TA100BB085	85	90		
TA100BB090	90	95	331	2,31
TA100BB095	95	100		
TA100BB100	100	105	367	2,56
TA100BB110	110	115	403	2,81
TA100BB120	120	125	438	3,06

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:08:11)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados