

TUBO METÁLICO ENGATILLADO INOX



APLICACIONES

Protección de tubería, escape de gases a alta temperatura, abrasivos. Doble engatillado.

TEMPERATURA MÁXIMA

600

MATERIAL

Acero inoxidable AISI 304

TEMPERATURA MÍNIMA

-40

| Código | Ø int mm | Ø ext mm | Rad. curv. mm | Peso kg/m |
|------------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| TA100BX025 | 25 | 29,8 | 86 | 0,62 |
| TA100BX040 | 40 | 45 | 163 | 1,10 |
| TA100BX050 | 50 | 55 | 201 | 1,36 |
| TA100BX060 | 60 | 65 | 240 | 1,62 |
| TA100BX065 | 65 | 70 | 259 | 1,75 |
| TA100BX070 | 70 | 75 | 278 | 1,88 |
| TA100BX075 | 75 | 80 | 297 | 2,01 |
| TA100BX090 | 90 | 95 | 355 | 2,40 |
| TA100BX100 | 100 | 105 | 393 | 2,66 |

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 03/04/2026 a las 08:27:40)