# VAPOR - 18 BAR



## APLICACIONES
Impusión de vapor saturado a alta temperatura.

## CONSTRUCCIÓN INTERIOR
EPDM negro conductivo.

## CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Malla de acero de gran tenacidad.

## CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Caucho EPDM rojo microperforado.

## PRESIÓN DE TRABAJO
18

## TEMPERATURA MÁXIMA
210 (puntas de 232ºC)

## TEMPERATURA MÍNIMA
-40

| Código | Ø int pulg | Ø int mm | Ø ext mm | Rad. curv. mm | Peso kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| TA340AH013 | 1/2 | 13 | 23 | 130 | 0,400 |
| TA340AH019 | 3/4 | 19 | 31 | 190 | 0,740 |
| TA340AH025 | 1" | 25 | 38 | 250 | 0,900 |
| TA340AH032 | 1"1/4 | 32 | 46 | 320 | 1,190 |
| TA340AH038 | 1"1/2 | 38 | 52 | 380 | 1,340 |
| TA340AH051 | 2" | 51 | 67 | 510 | 2,130 |
| TA340AH063 | 2"1/2 | 63 | 81 | 630 | 2,990 |
| TA340AH076 | 3" | 76 | 94 | 760 | 3,970 |

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 02:59:23)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados