VAPOR 6 BAR - AGUA CALIENTE 15 BAR - FDA



APLICACIONES
Impulsión vapor saturado y agua caliente. Especialmente diseñado para productos alimenticios.

NORMATIVA
FDA

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Caucho EPDM blanco alimentario.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Trenza téxtil de gran tenacidad.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Caucho EPDM azul.

PRESIÓN DE TRABAJO
VAPOR 6 BAR - AGUA CALIENTE 15 BAR

TEMPERATURA MÁXIMA
165

TEMPERATURA MÍNIMA
-40

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Peso kg/m
TA350LE013	1/2	13	23	0,370
TA350LE016	5/8	16	26	0,430
TA350LE019	3/4	19	31	0,500
TA350LE025	1"	25	37	0,740

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:18:24)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados